

PRX

Veloce, affidabile
e performante

ITAL
Retail

Registratore
Telematico



PRX è la nuova stampante dedicata ai professionisti della Ristorazione e del Retail, frutto della pluriennale esperienza di Italtretail a fianco degli operatori del settore.

Il menù di programmazione consente l'accesso rapido a tutte le funzioni legate all'invio telematico dei corrispettivi.

PRX è estremamente potente ed affidabile. La sua stampante termica è velocissima (280 mm/sec) e dotata di autocutter in grado di eseguire oltre 2 milioni di tagli. L'elevata risoluzione di stampa consente l'inserimento di loghi di intestazione e fine scontrino per fini promozionali.

Il sistema "Easy Loading" rende il cambio del rotolo una operazione veloce e intuitiva. **PRX** può avvalersi di un

elegante e luminoso display a torretta orientabile per la perfetta visibilità dell'operatore e del cliente, disponibile in versione mono e bifacciale.

L'ampia gamma di tastiere disponibili permette di scegliere tra versione a membrana da 30 tasti con display operatore integrato e versione meccanica ergonomica a 35 tasti.

È anche possibile collegare una comune tastiera tramite l'interfaccia usb in dotazione.

La triplice interfaccia di collegamento assicura massima versatilità di impiego: si possono collegare facilmente personal computer e **sistemi Android** per sfruttare tutta la potenza dei più moderni software gestionali.



Registratore Telematico

Registratore omologato per l'invio telematico dei corrispettivi.

Memoria fiscale

Consente una lunga durata della vita del registratore grazie ad una capiente memoria da **3000 chiusure giornaliere**: la più performante del mercato.

PRX

Prestazioni e Specifiche Tecniche

- Menù di programmazione per tutte le funzioni legate all'invio telematico dei corrispettivi
- Visualizzazione del contenuto del DGFE su PC tramite collegamento alla porta USB
- Cambio automatico ora legale/solare attivabile
- Ce Fiscal RX Configurator per la programmazione della cassa
- Gestione del fondo cassa e dei prelievi di cassa
- Stampa rapida della copia scontrino
- Gestione e stampa delle statistiche di vendita
- Omologato per emissione di fattura su scontrino e scontrino negativo (nota di credito)
- Funzione emissione scontrino parlante
- Funzione emissione scontrino regalo
- Messaggio scorrevole e di cortesia programmabile
- Loghi grafici in testa e coda scontrino
- Programmazione intestazione su 9 righe fino a 35 caratteri per linea
- Gestione icone periodiche su stampe
- Memoria fiscale da 3.000 chiusure giornaliere
- Giornale di fondo elettronico SD 2 M di righe
- Gruppi reparti per statistiche
- 10 forme di pagamento personalizzabili
- 6 modificatori conto
- 11 aliquote IVA programmabili
- Protocolli di comunicazione Custom, Custom DLL, Custom Xon/Xoff, Fasy Xon/Xoff

Rivenditore autorizzato

ITAL
Retail
www.italretail.it

ITALRETAIL s.r.l.
Via del Paracadutista, 11
42122 REGGIO EMILIA
Tel. 0522 23.20.60
Fax 0522 27.73.60

Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

Tastiere e display



- Tastiera alfanumerica 35 tasti configurabile con tasti meccanici e 5 reparti diretti di default
- Tastiera a membrana con 30 tasti e 2 reparti diretti di default con display integrato
- Display monofaccia LCD a retroilluminazione blu: 2 righe x 20 caratteri
- Display bifacciale LCD a retroilluminazione blu: 2 righe x 20 caratteri

Stampante



- Singola stazione di stampa termica
- Sistema "Easy Loading" per cambio rotolo semplificato
- Autocutter progettato per oltre 2.000.000 di tagli
- Sensori di fine carta e di quasi fine carta
- Larghezza carta: 80 +/- 0,5 mm
- Diametro rotolo 90 mm
- Velocità di stampa: 280 mm/sec
- Risoluzione 203 DPI

Interfacce e Alimentazione



- 1 x RS232 per collegamento scanner seriali, PC e bilance
- 1 x USB HOST per collegamento tastiera
- 1 x USB SLAVE per collegamento personal computer
- 1 x Ethernet per collegamento personal computer e software gestionali Android
- 1 x porta apertura cassetto 24 Volts (6V, 12V opzionali)
- 1 x porta collegamento display
- 1 x SD Slot
- Alimentatore da rete: switching esterno AC: 100-240V / DC: 24V-2,5A

Dimensioni



- Dimensioni:
135 (L) x 210 (P) x 155 (H) mm